

No.	品名	MODEL	台数	寸法(mm)			配管接続口径(A)			LPガス(kW)		電気(kW)			備考
				間口	奥行	高さ	給水	給湯	排水	口径(A)	消費量	1φ100V	1φ200V	3φ200V	
1	冷凍冷蔵庫	SRR-K1261C2B	2	1200	650	1950			40x2			0.58x2			F:403リットル、R:403リットル
2															
3															
4	IHジャー炊飯器	SR-PGC54A	1	502	429	410							4.57	1.8~5.4リットル、高火力・3面IH、マニュアル炊飯機能、6メニュー、タイマー予約	
5	作業台		1	600	600	600								甲板厚1.2mm、床下H=150	
6															
7	乾燥機付き包丁まな板殺菌庫	TNS-3045WF	1	300	450	1600						0.28		安全装置：バイメタルサーモ(リセットスイッチ付)、包丁収納数：8本(柄150mm・刃270mm)、マナ板収納数4枚(W845×D320×H35(mm))、FV2ステンレス	
8															
9	卓上スチームコンベクションオーブン (下段はオープン機能のみ使用)	TESC-55L-T	2台重ね	700	675	1390	15 G.V		40x2 銅管				5.60x2	(GF) 軟水器付、2/3ホテルパン5段x2、2重ガラス扉、取り外し棚受・ファンカバー、スモーズスライディング、LED照明、タンク排水機能、汁受け自動排水機構、本体2段階み仕様	
10	調理台		1	1200	600	850								両面式、中棚1段、折り取っ手、扉ストッパー、甲板厚1.2mm、床下H=150	
11	スプレッター		1	350	150	400									
12	電気卓上フライヤー	TEFC-3545	1	350	450	250						3.00	(GF)	油量：7.5リットル、油槽有効寸法：W300×D299×H175(mm)、温度調節範囲：サーモスタット方式(60~200℃)、安全装置：過熱防止装置(液膨張方式)	
13														両面式、中棚1段、PS、折り取っ手、扉ストッパー、甲板厚1.2mm、床下H=150	
14														315リットル、背面化粧板	
15														取り外しスノコ、DF塩ビ配管、床下H=150	
16	ドリンクテーブル		1	1050	600	850								三方枠、甲板厚1.2mm、床下H=150	
17	冷蔵ショーケース	<SMR-V961D>	1	900	600	850						0.11		213リットル、H=850仕様	
18	ビールディスベンサー	【別途品】	1	331	567	611						0.29		*飲料会社提供品	
19	ジュースディスベンサー	【別途品】	1	< >	< >	< >	15 G.V		40			0.80		*飲料会社提供品	
20	製氷機	SIM-S6500B	1	630	500	850	15 G.V		40			0.43		65kgタイプ	
21															
22	一槽シンク		1	600	600	850/300	15	15	50					取り外しスノコ、DF塩ビ配管、床下H=150	
23	低コールド冷蔵庫	SUR-GL1261SB	1	1200	600	600			40			0.15		135リットル	
24	卓上型電気グリドル	TCG-9060EN	1	900	600	300							9.00 (GF)	プレート寸法：W1150×D470(mm)、安全装置：温度過昇防止装置、温度調節範囲：サーモスタット方式(50~300℃)、プレート面：SS400、t15.0	
25	IHコンロ(卓上)	TIC-555I	1	1200	600	<250>							5.00x3 (GF)	LED10段階設定出力、時限・出力タイマ設定、皿(鉄皿)加熱調整、タイマ設定範囲：1秒~480分、安全装置：プレート温度過昇防止、推奨網：鍋底直径150mm~330mm	
26	低コールド冷蔵庫	SUR-GL1261SB	1	1200	600	600			40			0.15		135リットル	
27															
28	ソールドテーブル		1	1450	650	850	15x2	15x2	50x2					取り外しスノコ、DF塩ビ配管、甲板厚1.2mm、床下H=150	
29	ドアタイプ食器洗浄機	TDWD-4ER	1	598	620	1420		15 G.V	40x2 耐熱管				4.80	72~120秒/ラック、窓付、ドア上下式	
30	クリーンテーブル		1	540	650	850								取り外しスノコ、甲板厚1.2mm、床下H=150	
31															
32	作業台		1	350	600	600								取り外しスノコ、甲板厚1.2mm、床下H=150	
33	エレファントシェルフ	N-TEs-15-6118C	1	1818	610	1625								棚4段、260kg/棚	
34	真空包装機	V-392	1	423	625	380						1.10		ワイド型 液晶カラータッチパネル、USBメモリ対応、言語切替外国語対応、チャンパー容量：14L、シール有効長310mm、最大包装材寸法：横300×縦450mm	
35	全自動コーヒーマシン	ECAM23013BH	1	238	430	350						1.45			
36	吊戸棚		1	1600	600/250	400x380								両面式、アクリル戸式、下部吊棚、中棚1段、折り取っ手、扉ストッパー、吊戸棚下端=FL+2000	
37	吊戸棚		1	1200	600/250	400x380								両面式、アクリル戸式、下部吊棚、中棚1段、折り取っ手、扉ストッパー、吊戸棚下端=FL+2000	
38	電子レンジ	NE-1802VTA	1	422	476	337						2.80		庫内容量：18L、高周波出力：1800W~150W(10段階切り換え)、給電方式：下方給電方式、メモリー数：30、2倍・3倍キー、庫内照明：白熱灯、オールステンレス	
39	吊戸棚		1	1200	600/250	400x380								両面式、アクリル戸式、下部吊棚、中棚1段、折り取っ手、扉ストッパー、吊戸棚下端=FL+2000	
40	吊戸棚		2	1200	400	495								中棚1段、折り取っ手、扉ストッパー、吊戸棚下端=FL+2000	
41	パイプ棚	TRE-P-120	1	1200	300	一段								スライドホルダー仕様	
42	吊戸棚	TRE-HCB-120	1	1200	350	400								中棚1段、折り取っ手、扉ストッパー、吊戸棚下端=FL+2000	
43	平棚		1	500	300	380								スライドホルダー仕様	
44	作業台	TRE-WT-45	1	450	600	850								取り外しスノコ、甲板厚1.2mm、床下H=150	
45	ワインセラー	ST-308GL(WK)	1	595	575	1760						0.51		90本	
	ヨビ設備											0.6x5	6.00	10.00	
	総合設備容量									0.00	9.43	11.80	54.57		*給湯器は除く

△ 当厨房設計図書は、厨房室の下地材及び仕上材は、不燃材料と見なしてあります。
 注記 別途工事…給水・給湯・排水・蒸気・ガス・電気等の一次創工事・二次創接続工事、給湯器、水栓、側溝、グリストラップ、手洗器、吊ボルト工事、壁下地補強、ダクト・フード工事
 本図面上でトラップ付属の厨房機器はシンク類・冷機器のみとなります。排水温度が100℃になる可能性がある機能製品には「銅管」、80℃以下の機能製品には「耐熱管」と表記してあります。

設備部	早坂	紺野
株式会社関電工		板出

清水建設・関・空間設計特定建設工事共同企業体

竣工日	25.02.28
竣工図	（原）（古）（山）（阿）
整理番号	M 54

設計者	五十嵐 友子	水原 一樹	辻 裕次
主任設計者	五十嵐 友子	水原 一樹	辻 裕次
監理者	五十嵐 友子	水原 一樹	辻 裕次

清水建設株式会社	グループ長	古本 美希	辻 裕次
清水建設株式会社	主任設計者	古本 美希	辻 裕次
清水建設株式会社	監理者	古本 美希	辻 裕次

竣工日	24.03.15	大熊町大野駅西商業施設整備事業
図面	(A1) N.S (A3) N.S	厨房器具設備 飲食店の器具表

M - 47

一級建築士 第346728号	一級建築士 第343535号
五十嵐 友子	設計一級建築士 第4038号
一級建築士 第361454号	一級建築士 第375171号
設計一級建築士 第5144号	古本 美希